PX-7000/9000

訂正とお詫び

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品に添付されております「スタートアップガイド」「ユーザーズガイド (CD-ROM 版)」の記載に誤りがございますので、以下のように訂正をお願いいたします。

ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

P.5	3 右側の表	: 1 段目の枠	(タイ	トルは含まず)	4行目から7行	目
-----	--------	----------	-----	---------	---------	---

(誤)		.0. 🗖 0		(正)		, , ,,	_			
	:					:				
	・特長:試し印刷やレイアウト確認	認			- #	寺長:	試しF	印刷や	レイアウト確認、	
	などに適した用紙です。				<u>(</u>	CAD	図面な	どに適	した用紙です。	
	・プリンタドライバの[用紙種類]]:			• ;	プリン	タドラ	ライバ	の [用紙種類]:	
	普通紙				Ť	普通紐	t、 <u>普遍</u>	通紙 (<u>線画)*</u>	
	:				*C/	AD 図	面の出	<u> </u>	<u>に選択してください。</u>	
	·		·			:				
● P.53 右	ī側の表:2 段目の枠(タイトルI	は含ま	まず)	4 行目	から	9 行	目			
(誤)				(正)						
	:					:				
	・特長:経済的な一般用と向けの	厚			• ‡	・特長:経済的な一般用と向けの厚				
	手のマット紙です。写真データ	、ポ] =	手のマット紙です。写真データ、ポ				
	スター、グラフィックなどの印	刷に			;	スター、グラフィック、 <u>デザイン、</u>				
	適しています。				3	建築バ	パース、	CAD	<u>最終図面</u> などの印	
	・プリンタドライバの[用紙種類]	プリンタドライバの[用紙種類]:				削に遃	iしてに	ハます	0	
	MC 厚手マット紙				• ;	プリン	タドラ	ライバ	の [用紙種類]:	
	:				N	AC 厚	手マッ	ノト紙、	MC 厚手マット紙	
					-	(線迪	<u>j) *</u>			
					*C/	AD 図	面の出	<u> </u>	こ選択してください。	
						:				
● P.55 右	ī側の表:1 段目の(表のタイト <i>i</i>	ルは含	含ます	*) 1行]目					
(誤)	MC/PM クロスロール<防火>	0	0	0	2	×		_		
	:									
	:									
	, ,	I	ı	' '		ı	1	ı 1		
(正)	MC/PM クロスロール<防 <u>炎</u> >	0	0	0	<u>2H</u>	×		_		
	:									

● P.57 右側の「ポイント」最終行に以下を追加

(追加)

・本機で使用できる用紙の幅と長さは、下記になります。

	Windows 95/98/Me	Macintosh OS9.x/OS X
PX-7000	幅 :182.0~610mm	幅 :181.9~610mm
PA-7000	長さ:182.0~2300.0mm	長さ :181.9~2301.2mm
PX-9000	幅 :182.0~1118mm	幅 :181.9~1118mm
PA-9000	長さ:182.0~2300.0mm	長さ:181.9~2301.2mm

● P.77 右側の「メンテナンスコールが発生したら」4 行目

(誤) ださい。定期交換部品は保証期間内外を問わず有償になります。2行目の・・・

(**正**) ださい。<u>エラー発生後しばらくはご使用いただけますが、速やかに定期交換部品の交換</u>を依頼してください。定期交換部品は保証期間内外を問わず有償になります。2 行目の・・・

ユーザーズガイド

● P.175 「メンテナンスコールが発生したら」4 行目から 5 行目

(誤) ださい。定期交換部品は保証期間内外を問わず有償になります。2 行目の…

(正) ださい。<u>エラー発生後しばらくはご使用いただけますが、速やかに定期交換部品の交換</u>を依頼してください。定期交換部品は保証期間内外を問わず有償になります。2 行目の・・・

● P.227 「電気関係仕様」の表の7行目と8行目

(誤) PX-7000:動作時 50W、省電カモード時 11W 、電源スイッチオフ時 0.7W

PX-9000:動作時 55W、省電力モード時 11W 、電源スイッチオフ時 0.7W

(正) PX-7000:動作時 50W、低電力モード時 11W 、電源スイッチオフ時 0.7W

PX-9000:動作時 55W、<u>低電力</u>モード時 11W 、電源スイッチオフ時 0.7W

■ PX-7000/9000 MacOSX 用プリンタドライバ取扱説明書

● P.16 7行目と8行目

(誤) 本機で使用できる用紙サイズや余白については、下記を参照してください。 ⇒スタートアップガイド 57 ページ「印刷可能領域」

(正) 本機で使用できる用紙の幅と長さは、下記になります。

	Windows 95/98/Me			Macintosh OS9.x/OS X			
PX-7000	幅 :182	2.0~610mm	幅	:181.9	~610mm		
FX-7000	長さ:182	2.0~2300.0mm	長さ	:181.9	~2301.2mm		
PX-9000	幅 :182	2.0~1118mm	幅	:181.9	~1118mm		
PA-9000	長さ:182	2.0~2300.0mm	長さ	:181.9	~2301.2mm		

改訂履歴

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2004/08/20	-	新版